

I. РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения, правильной эксплуатации и поддержания в постоянной готовности к применению перчаток специальных для пожарных

Руководство по эксплуатации содержит описание, технические характеристики, правила использования и порядок обслуживания изделия.

1.1 Назначение

Перчатки специальные для пожарных (далее - перчатки) предназначены для защиты кистей рук от опасных и вредных факторов окружающей среды, возникающих при тушении пожаров и проведении связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ (повышенных температур, теплового излучения, контакта с нагретыми поверхностями, механических воздействий: прокола, пореза и т.н.. воздействия воды и растворов поверхностно-активных веществ), а также от неблагоприятных климатических воздействий (отрицательных температур, осадков, ветра).

1.2 Описание и работа

1.2.1 Технические данные

1.2.1.1 Перчатки изготавливаются трехпальными (рис. 1) или двухпальными (рис. 2). В качестве материала верха перчаток можно использовать следующие материалы: материал с полимерным покрытием "Силотекс-97" ТУ 8713-002-45576849-98, ткань синтетическая термостойкая из полиарамидных волокон ТУ 8370-006-49984806-02 или ткань синтетическая техническая ТСТ ТУ 8356-001-49984806-2003.

1.2.1.2 Размеры перчаток в зависимости от обхвата кисти приведены в таблице 1.

Размер	Интервал обхвата кисти человека, см
0	от 24,0 до 25,0
1	от 25,0 до 26,0
2	от 26,0 до 27,0
3	от 27,0 до 28,0

1.2.1.3 Масса одной пары перчаток не должна превышать 0,6 кг.

1.2.1.4 Конструкция и применяемые для изготовления перчаток материалы препятствуют проникновению на внутреннюю сторону воды, поверхностно-активных веществ, агрессивных сред (кислот, щелочей концентрацией до 20%) и предохраняют от тепловых, физико-механических и климатических воздействий.

1.2.1.5 Конструкция верхней части перчаток совместима с конструкцией нижней части рукавов куртки боевой одежды пожарного ГОСТ Р 53264-2009